

# MIXER (混合機/ミキサー・タンブラー)





### 安全・静音

内部の羽根だけが回る安全設計  
1分間に約40回転する低速回転  
だから、静音です。

### Made in Japan!

国内製造・生産なので  
品質は安心。



### 掃除が簡単

羽根・排出口が外せて、  
拭き取るだけ。

### マスターパッチ同士だと 混合時間約2分

※例外があります。

### 粉の混合

粉用を使用して  
混合可能。  
※例外があります

### リミットスイッチ

フタを閉めない  
と運転しない安全設計

### 三段階切り替え棒

下部の絵の様に  
3段階傾ける事が  
できます。

### デジタルタイマー

逆算タイマーで、  
任意の時間に  
設定可能です。

### 場所をとらない

キャスター付  
省スペース設計

### 排出口


パイプやホースを  
取付けられるタイプも  
あります。

### 顔料投入

ブレンドオイルを  
極力少なくすれば、  
混合できます。  
※例外がありますので、  
テストする事  
をお勧めいたします。

### DMVシリーズのラインアップ

50Kg・100Kg・150Kg・200Kg




### DM型 旧型回転式タンブラー

受注生産にて製造中!!  
※安全策が必要です。


### <DMVシリーズ>

### DMV-50/DMV-100

### DMV-150/DMV-200



標準の羽根



粉用の羽根



型式	混合容量 (Kg)	タンク容量 (リットル)	モーター (Kw)	据付寸法 (L×W)	標準高 (H)	口高 (H1)	低床高 (H)	口高 (H1)	重量 (Kg)
DMV-50	50	120	0.75	790×705	1110	465	940	300	90
DMV-100	100	270	1.5	1000×830	1340	590	1070	340	180
DMV-150	150	400	3.7	1370×1000	1400	620	1200	420	280
DMV-200	200	630	3.7	1500×1175	1500	620	1300	420	380

口高は、床面から排出口の下までの距離の寸法です。

### DM-25

### DM-50

### DM-100



型式	混合容量 (Kg)	タンク容量 (ℓ)	モーター (Kw)	タンク寸法 (φa×b)	据付寸法 (L×W×H)	重量 (Kg)	備考
DM-25	25	70	0.4	φ400×690	1080×800×1270	90	別途安全対策が必要です。
DM-50	50	140	0.4	φ500×855	1180×960×1435	120	別途安全対策が必要です。
DM-100	100	260	0.75	φ600×1050	1280×960×1695	140	別途安全対策が必要です。

増量や耐摩耗仕様等のお客様の要望を気軽にご相談ください。