

TT-200型 説明書 TT-300型

§ 1 概 説

このたびは、「ツダコマ」傾斜円テーブルを御購入いただきまして厚く御礼申し上げます。

「ツダコマ」製品は長年にわたる、製造技術や研究のもとに、御使用されます方々の御意見を充分に取り入れ、製作いたしております。

したがって、貴工場の生産向上に必ずお役に立つものと信じます。

しかしなにも、精密機械であり、取扱いや、手入れの仕方如何で、性能寿命に大きく影響いたします。

本機の性能を確実に発揮させるために、御使用になる前に本書の動作及び操作説明を熟読のうえ、長く高精度を維持されますよう、お願い申し上げます。

§ 2 仕 様

1) 諸 元

	TT-200	TT-300
テーブルの直径	φ 200	φ 300
テーブル水平位置の高さ	120mm	170mm
テーブル傾斜軸心の高さ	95mm	135mm
90° 傾斜した時のセンタハイト	135mm	190mm
90° 傾斜した時の総高さ	255mm	355mm
センタ穴のテーパ	M.T.#2	M.T.#3
Tスロットの巾、数	12 _{H7} × 4	12 _{H7} × 8
ガイドブロックの巾	16 _{h7}	16 _{h7}
テーブル回転用ウオームギヤ比	1 : 120	1 : 120
テーブル回転角度読取	テーブル外周最小目盛 ハンドル 1 回転につき マイクロカラ 1 目盛 バーニヤ 1 目盛	1° 1° 3° 1° 10°
テーブル傾斜角度範囲	0° ~ 93°	0° ~ 93°
テーブル傾斜用ウオームギヤ比	1 : 120	1 : 120
テーブル傾斜角度読取	傾斜台 ハンドル 1 回転につき ダイヤルカラ 1 目盛 バーニヤ 1 目盛	1° 1° 3° 5° 1°
許容積載荷重	水平時 傾斜時	200kg 100kg
総 重 量	80kg 40kg	200kg 100kg