

2 仕様および付属品

1 仕様

能力	高さ	300mm
	奥行き	400 [□] mm
鋸刃	種類	GLB(アマダ製)
	巾	4~13mm
	長さ	3375~3535mm
	調整量	80mm
	速度	15~90m/min
	速度調整方法	手動(ハンドル式)
	張力調整方法	手動(メーター指示)
ホイールの径		425mm
テーブル	寸法	550×695mm
	傾斜角度	右15°・左8°
	床面よりの高さ	911mm
モーター	鋸刃・油圧駆動用	200V・1.5KW
	グラインダー用	100V・60W
油圧	タンク容量	8.5ℓ
	ポンプ	トロコイド(TOP-11HG) 1.5ℓ/min(50Hz)・1.8ℓ/min(60Hz)
電源		200V 3P, 100V 2P 50Hz/60Hz
制御回路電圧		200V
溶接機	容量	4 KVA(200V)
エアポンプ	容量	41.7ℓ/min(1,000rpm)
据え付け面積		1350×1000mm
機械	高さ	1955mm
	重量	630kg

2 付属品

ドライバーセット(2本組)……………1
 アーレンレンチセット(7本組 2.5・3・4・5・6・8・10)…1
 スパナ(13×10・19×17)……………1
 スパナ(29)……………1
 エメリホイール(75φ×19)……………1
 ワークホルダー(ワーク大きさ50[□]~400[□])・1
 拡大鏡……………1
 ヒューズ(AF2NAC-250V20A)……………1
 ヒューズ(AF2N AC-250V 5A)……………1
 鋸刃(GLB)6×6[□]……………1掛
 取扱説明書……………1
 作業灯(100V・60W)……………1