

1.概要

概要

B-85154JA/01

機械の仕様は以下に示す通りです。

項目		仕様		
		α-T14iFs	α-T14iF	α-T14iFL
移動量	X軸移動量 (テーブル左右)	300mm	500mm	700mm
	Y軸移動量 (サドル前後)	300+100mm	400mm	
	Z軸移動量 (主軸頭上下)	330mm		
	テーブル上面から 主軸端面までの距離	150~480mm		
	コラム前面から 主軸中心線までの距離	380mm		
テーブル	テーブル作業面の大きさ	630mm×330mm	650mm×400mm	850mm×410mm
	テーブルの最大積載質量 (均一荷重)	200kg	300kg	300kg (均一荷重)
	テーブル上面の形状	14mmT溝3本 125mmピッチ		
主軸	主軸回転速度	100~10,000min ⁻¹		
	主軸テーパ穴	7/24 テーパNo.30 (X,Y,Z) 54000 mm/min		
送り速度	早送り速度	1~30000mm/min		
	切削送り速度	タレット式 (主軸単独作動方式)		
タレット装置	工具交換方式	MAS BT30		
	ツールシャンク形状	MAS P30T-1 (45°)		
	ブルスタッド形式	14本		
	工具収納本数	14本		
	工具最大径	テーパゲージ面からの距離/最大径 0~28mm/50mm 34~120mm/80mm 120~250mm/40mm (工具重量3kg 選択のとき80mm)		
	工具最大長さ	200mm	250mm (仕様により異なります)	
	工具選択方式	ランダム近回り方式		
	工具最大質量	最大2kg/本 (総質量: 15kg)	または	最大3kg/本 (総質量: 22kg)
	工具交換時間 (カット・ツール・カット)	約1.6秒	または	約2.0秒
	電動機	主軸用電動機	FANUC AC SPINDLE MOTOR 5.5kW (10分定格) / 3.7kW (連続定格)	
送り軸用電動機		FANUC AC SERVO MOTOR MODEL αiS8/4000 X, Y, Z: αiS8/4000 (2.0KW)		
所要動力源	電源	AC200~220V+10~-15% 3相 50/60Hz±1Hz 10kVA		
	空気圧源	0.35~0.55MPa (但し、ゲージ圧) (0.5MPa 推奨) 0.13m ³ /min (130L/min) (大気圧下流量) 固形物(公称値) 5μm以下 水分 圧力露点 10°C以下 一次側油分濃度 1mg/Nm ³ 以下		

B-85154JA/01

概要

1.概要

項目	仕様			
	α-T14iFs	α-T14iF	α-T14iFL	
機械の大きさ	機械の高さ	2236±10mm		
	所要床面の大きさ	995mm×2210mm	1565mm×2040mm	2115mm×2040mm
	機械質量 (数値制御装置を含む)	約1950kg	約2000kg	約2100kg
精度 (JIS B 6201 による)	位置決め精度	0.006 mm/300mm		
	繰返し位置決め精度	±0.002mm		

[α-T21iFシリーズ]

項目	仕様			
	α-T21iFs	α-T21iF	α-T21iFL	
移動量	X軸移動量 (テーブル左右)	300mm	500mm	700mm
	Y軸移動量 (サドル前後)	300+100mm	400mm	
	Z軸移動量 (主軸頭上下)	330mm		
	テーブル上面から 主軸端面までの距離	150~480mm		
	コラム前面から 主軸中心線までの距離	400mm		
テーブル	テーブル作業面の大きさ	630mm×330mm	650mm×400mm	850mm×410mm
	テーブルの最大積載質量 (均一荷重)	200kg	300kg	300kg (均一荷重)
	テーブル上面の形状	14mmT溝3本 125mmピッチ		
主軸	主軸回転速度	100~10,000min ⁻¹		
	主軸テーパ穴	7/24 テーパNo.30		
送り速度	早送り速度	(X,Y,Z) 54000 mm/min		
	切削送り速度	1~30000mm/min		
タレット装置	工具交換方式	タレット式 (主軸単独作動方式)		
	ツールシャンク形状	MAS BT30		
	ブルスタッド形式	MAS P30T-1 (45°)		
	工具収納本数	21本		
	工具最大径	テーパゲージ面からの距離/最大径 0~28mm/50mm 34~120mm/80mm 120~250mm/40mm (工具重量3kg 選択のとき80mm)		
	工具最大長さ	190mm ^{*1}	250mm ^{*1}	
	工具選択方式	ランダム近回り方式		
	工具最大質量	最大2kg/本 (総質量: 23kg)	または	最大3kg/本 (総質量: 33kg)
	工具交換時間 (カット・ツール・カット)	約1.6秒	または	約2.0秒

*1 仕様により異なります