SLP-270

清泻又口ッ存—

取 扱 説 明 書

薇 瑾

作香

震者

納入年月

Manual M



株式会社中防鉄工所

〒9/0 福井市看梁町 20/番郎 (福井県鉄工団地内) TuL 泉井 (0276) 5 ミーバ 5 5 5 (代)

2、機械の仕様	*	
最大 行 程	m m 270	
主軸回転数	RPM	
	5 0 ~ 22,36,51, 90	
	60~26,43,61,108	
ラムの傾斜角度	度 • • • 左右各 15	
ラムの上下商祭	m m • • • • • 270	
刃物合の旋回	度 • • • 左右各 90	1
バイト取付面とコラムとの距離	шш 530	ŀ
ラムガイド下端とテーブル上面との距離	m m 395	ſ
テーブルの直径	mm • • • • • • 450)
溝の幅	mm • • • • • • 18	
前後移動距離	mm • • • • • • 420	ji.
左右移動距離	mm • • • • • • 420)
自動剤み送り量	mm 毎ストローク	Į,
電動機出力	KW • • • • 4P, 3.7	•
正味重量	Kg • • • • • 2200)
標準附属品		
分解工具	式 • • • • • • 1	
, a		
特別附屬品		
テーブル割出し装置	式 • • • • • • 1	
ラム停止位置設定装置	式 • • • • • • 1	
零カット装置	式 • • • • • • 1	
切削 油 装 置		
スロツォーチャック #12	式 • • • • • • 1	
	M.	

