

# L-400X型

# ラクソー-400x

- 能力 / 鋼板 50%厚
- 重量 / 300kg
- モーター / 三相 1HP

ノコ刃溶接機・自動焼鈍装置〈内蔵〉

## 新製品



## ●自動焼鈍装置

当社が新たに開発した波状間欠形の温度で焼なましを行なう新しい方式の機種であります。この方式は上限の温度を鋸刃のリイズ、入力電圧等に全く関係なく常に焼鈍適温に制御し、任意の時間間隔でON-OFF繰返しを行ない、鋸刃切断に必要な折曲げ繰返しの脆性除去と柔軟性を出し材質の母材近似値に最短時間で再現する新しい方式を取り入れたものです。



## ●大きなホイール

410φの大きなホイールの採用により、奥行をグリーンと広げて、作業性を大巾に広げました。このため、ノコ刃が長くなり安定した切断作業ができることも大きな特長です。



## ●便利なノコ刃BOX

ノコ刃の取り替えが手軽にできるように、ノコ刃BOXを取り付けてあります。切断時にノコ刃の取り替えが必要な場合、機械の側面に付いた、ノコ刃BOXから引きだしてご使用できます。また、横にはノコ刃カッターが付いていますのでノコ刃を引だしてそのまま切断できます。



## 特長

- 新製品L-400X型はラクソーの最新鋭機械として、切断能力を400%まで可能とし、従来手動式のノコ刃焼鈍を完全自動方式とした全く新しい機構のコンターマシンであります。
- 最近のノコ刃もバイメタル使用が多く普及し、用途も大幅に増えてきました。バイメタルの焼鈍については特にこのL-400Xの自動焼鈍装置が適しております。
- 時代の要求に応えながら新機構を装備し、しかも、最も低廉な価格と3拍子の揃ったラクソーL-400Xを是非ご活用下さい。

## 仕様

型式	L-400X
切断能力	最大厚サ 265mm 最大奥行 400mm
鋸刃速度	20m/分~80m/分(無段変速)
鋸刃長さ	3050mm
テーブル寸法	690mm×600mm
テーブル傾斜	左右15° 前15° 後5°
溶接機(自動焼鈍機)	200V 2KVA(3-10mm巾)(光電波状間欠式)
モーター	200V 750W(1HP)
機械寸法	725mm(巾)×600mm(奥行)
機械重量	300kg

■付属品 / T型レンチ(17%)1本・L型レンチ(5%)1本・レンズホルダー一式・レンズ1ヶ・ハンドホルダー1ヶ・直線定規1本・鋸刃(6×18)(8×14)各1本

## 寸法

