

バリ取り

処理鋼板はごめんなさい 湿式ならではの切削力

× バリトールⅡ BT-600Ⅱ (パフ1本タイプ)

- 粉塵、発熱のない湿式加工式
- タンク内蔵式のコンパクトタイプ
- 板厚調整はデジタル式で容易
- 着脱が簡単な半割パフを採用
- ワンタッチ開閉式トップカバーでメンテナンスも容易
- エアーカーター
- ワークの材質によってパフの種類が選べます (3タイプ)
- 濾過装置 □ロングテーブル (手前) □安全カバー (後ろ)
- 乾燥機



メンテナンスが容易な着脱式タンク

型 式	BT-600Ⅱ
加工板厚	t0.5~12.0 (8.0以上は治具が必要)
加工幅	最大600mm
機械寸法	W1370×D850×H1060
重 量	350kg (乾燥重量)
電 源	AC200V 1.7kw
タンク	33リットル
バスライン	820mm



半割タイプのパフ



パフの種類



→ ツインバリトール BTW-600 (パフ2本タイプ)

- 粉塵、発熱のない湿式加工式
- 後側のパフは逆転可能
- タンク内蔵式のコンパクトタイプ
- 板厚調整はデジタル式で容易
- 着脱が簡単な半割パフを採用
- ワンタッチ開閉式トップカバーでメンテナンスも容易
- エアーカーター
- 濾過装置
- 乾燥機
- ワークの材質によってパフの種類が選べます (3タイプ)
- ロングテーブル (手前)
- 安全カバー (後ろ)



メンテナンスが容易な着脱式タンク

型 式	BTW-600
加工板厚	t0.5~12.0 (8.0以上は治具が必要)
加工幅	最大600mm
機械寸法	W1400×D1170×H1045
重 量	550kg (乾燥重量)
電 源	AC200V 1.7kw×2
タンク	45リットル
バスライン	820mm

